

Laboratorio I+D

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA****FG-75-00-44**

Versión 5 / Vigencia: 10/07/2017

**Denominación Comercial:**  
Emacober AI / 4 mm**Producto:**  
Membrana asfáltica autoprotegida con aluminio

		<b>LIBERACIÓN</b>
<b>Espesor</b>	4 mm +/- 1%	✓
<b>Alma central</b>	PEAD 40 µ	
<b>Terminación superior IRAM 1577</b>	Aluminio 36 µ	
<b>Terminación inferior IRAM 1577</b>	PEAD 12 µ	
<b>Banda de soldadura IRAM 6693</b>	5 cm +/- 1 cm (PEAD 12 µ)	
<b>Ancho del rollo IRAM 6693</b>	1 m +/- 3 cm	✓
<b>Largo del rollo IRAM 6693</b>	10 m +/- 10 cm	✓
<b>Área del rollo IRAM 6693</b>	Mín. 10 m <sup>2</sup>	
<b>Flexibilidad IRAM 1577</b>	Longitudinal: cumple Transversal: cumple	
<b>Carga de rotura IRAM 1577</b>	Longitudinal: cumple Transversal: cumple	
<b>Deslizamiento IRAM 1577</b>	Longitudinal: cumple Transversal: cumple	

Ensayos basados en las Normas IRAM 1577-1, 1577-2, 1577-3, 1577-4 y 6693

Los procesos que involucran diseño, desarrollo, producción y comercialización de nuestros Impermeabilizantes son monitoreados bajo exhaustivos controles de calidad, producto de la experiencia de más de 65 años de presencia en el mercado.

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción****Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, ArgentinaTel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.