

ENDUIDO PLÁSTICO PARA USO INTERIOR



ENDUIDO PLÁSTICO PARA USO INTERIOR con X-Fungo 2P*

Fácil Aplicación
Excelente Lijabilidad
Resistente a los Hongos
Gran Perdurabilidad

EMAPI Látex y sus Complementarios

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto ecológico, formulado a partir de resinas vinílicas de excelente calidad, para ser utilizado en ambientes interiores. Desarrollado para reparar o corregir pequeñas imperfecciones (fisuras, poros, oquedades, etc.) de la superficie, tales como mampostería, fibrocemento, yeso, o similares. Su estudiada consistencia –cremosa– favorece su aplicación. Su excelente plasticidad permite el emprolijamiento durante el secado. Una vez seco, exhibe gran adherencia, fácil lijabilidad, alta perdurabilidad y compatibilidad con todo tipo de selladores. No contrae ni se agrieta en los espesores indicados. Por su capacidad funguicida no permite el establecimiento de colonias de hongos. Para superficies expuestas a la intemperie recomendamos utilizar Enduido EMAPI para uso Exterior.

**X Fungo 2P es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene una capa homogénea en textura y color, infranqueable frente al ataque de hongos y microorganismos, de gran resistencia al paso del tiempo.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar firme, limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies a tratar, antes de comenzar los trabajos.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, espátula o llana en su consistencia original, en capas de no más de 1 mm –idealmente de 0,5 mm– de espesor. Una vez seco (entre 4 y 8 horas después de aplicado –según condiciones de temperatura y humedad–) lijarse y volver a repetir la operación si es necesario. Se recomienda aplicar nuevamente Sellador Fijador EMAPI y luego pintar después de las 24 hs de aplicado este último.

SEGURIDAD



Usar guantes de protección



Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Utilizar sin diluir



Secado al tacto 2 horas



Secado total 8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1/2 litro por m² en capa de 1/2 milímetro de espesor.

USO: Paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso. etc.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

COLOR BASE: Blanco.

COLORES: Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm³ de producto por litro de enduido.

TERMINACIÓN: Mate.

Nº DE MANOS: 1 mano ó más, hasta alcanzar una terminación uniforme y perfectamente lisa.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

LIMPIEZA: Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

SEGURIDAD: Producto No Inflamable.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Mezclar bien el contenido antes de usar.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.