

PRO MADERA

Madera Específicos



FONDO BLANCO

Nivela imperfecciones de la madera. Genera una superficie lisa y homogénea, altamente receptiva a la pintura de terminación.

Gran poder sellador
Impecable nivelación
Fácilmente lijable

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Este producto está formulado para sellar la porosidad de cualquier tipo de madera, nivelando las diferentes alturas de vetas, así como las imperfecciones –discretas– que exhiben los nudos. De esta forma, este acondicionamiento consigue además, minimizar la absorción de la superficie, aumentando consecuentemente el rendimiento de las pinturas de terminación.

De fácil aplicación y rápido secado, forma una película lisa, homogénea y altamente lijable, que asegura una excelente base de gran receptividad para la terminación con esmaltes alquídicos o al látex.

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia y seca. Es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato, tales como: grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc.

En maderas nuevas cepilladas y con buen estacionamiento, lijar hasta eliminar pelusas de sustrato, restos de aserrín, polvo, suciedad, etc., retirando los residuos secos con el auxilio de un paño húmedo, evitando frotar. Limpiar restos de grasas, aceites y sustancias oleosas con disolventes adecuados, limpiadores alcalinos o con una dilución concentrada de detergente biodegradable. Eliminar restos de aquellos productos mediante el uso de un paño embebido con abundante agua.

Si la madera tuviese restos de barniz o pintura anterior, eliminarlos totalmente con Gel Decapante EMAPI (mediante aplicaciones discretas) y/o medios mecánicos.

Aplicación

Se recomienda aplicar a pincel, pudiéndose emplear también rodillo, soplete airless, o soplete de aire. Una ó dos manos serán suficientes, de acuerdo con el grado de nivelación esperado. No aplicar con soplete de aire caliente. Una vez seco, lijar levemente para optimizar el anclaje de la pintura de terminación.

SEGURIDAD



Usar guantes de protección




Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Utilizar sin diluir



Secado al tacto 4 horas



Secado total 24 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 9 a 12 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

USO: Producto para todo tipo de madera, expuesta tanto en ambientes de interior como a la intemperie.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 4 hs y entre manos 12 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros.

COLORES: Blanco.

TERMINACIÓN: Mate.

Nº DE MANOS: 1 ó 2, según el grado de nivelación esperado.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de Diluyente "A" EMAPI (o solvente base aguarrás) para facilitar la aplicación.


LIMPIEZA: Lavar los utensilios con Diluyente "A" EMAPI (o solvente base aguarrás).

SEGURIDAD: Producto **INFLAMABLE DE 2º CATEGORÍA**. En caso de combustión, no apagar con agua, usar extinguidores de CO₂ o polvo químico.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. No ingerir ni inhalar vapores.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, su inhalación profunda o ingestión.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.