

# DURATONE



## LÁTEX PARA USO INTERIOR/EXTERIOR

Blanco / Excelente acabado  
Nivelado perfecto / Rápido secado  
Poder anti-hongos  
Gran durabilidad / No deja olor

Látex con Nombres de Línea

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto al látex, para uso profesional, desarrollado para interiores y/o exteriores indistintamente. Especialmente formulado para su aplicación en estructuras de concreto, hormigón, mampostería, revoques, ladrillo, fibrocemento, yeso y similares. De fácil aplicación y excelente acabado. No salpica. Su óptima nivelación otorga una película de terminación perfectamente homogénea.

Debido a su rápido secado, esta pintura posibilita habitar inmediatamente los ambientes tratados. No deja olor. En exteriores brinda una barrera protectora resistente a factores climáticos adversos y a los rayos UV.

### MODO DE USO

#### Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

#### Aplicación

Producto listo para usar. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

### SEGURIDAD



Usar guantes de protección




Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Utilizar sin diluir



Secado al tacto 2 horas



Secado total 8 horas

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 12 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

**USO:** Paredes y muros interiores o exteriores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

**PRESENTACIÓN:** Envases de 4 litros, 10 litros y 20 litros.

**COLOR BASE:** Blanco.

**TERMINACIÓN:** Mate.

**Nº DE MANOS:** 2 ó 3, según el grado de protección deseada.

**DILUCIÓN:** Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

**LIMPIEZA:** Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

**SEGURIDAD:** Producto No Inflamable.

**PRECAUCIONES:**

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

## TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Ventas:** ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.