

SUPER FLEX

CAUCHOGOMA



IMPERMEABILIZANTE

CON POLIURETANO

Transitable
Antigranizo
Baja la temperatura interior
Multisuperficie: chapa, hormigón
Antideslizante

Revestimientos Película Impermeable

Su diseño incorpora polímeros acrílicos modificados con poliuretano y CAUCHO.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto ecológico, impermeabilizante a base de polímeros acrílicos modificados con poliuretano, con incorporación de **CAUCHO**, para uso exterior. De excelente resistencia a factores climáticos adversos y a la radiación UV.

Una vez seco, produce una barrera impermeable de alto espesor, de gran adherencia al sustrato y resistencia mecánica. Altamente durable. Resistente a la abrasión*.

Indicado para todo tipo de techos, horizontales, de gran pendiente o abovedados y terrazas (de tránsito moderado); sean de hormigón, fibrocemento, baldosas, cerámica no esmaltada, chapa, membranas asfálticas, o similares.

Antigranizo, su superficie engomada absorbe golpes, evitando el daño al sustrato.

Antideslizante, gracias a su acabado rugoso.

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc. En caso de lluvias, no aplicar el producto hasta haber transcurrido 48 horas, a fin de garantizar el secado total de la superficie.

Aplicación

Mezclar bien el producto antes de comenzar la aplicación. Dar 2 manos de **SUPERFLEX Cauchogoma** puro, sin diluir. Aplicar con rodillo sintético de pelo corto, asegurándose de estirar bien el material en la primera mano. Dejar secar un mínimo de 12 horas y aplicar una segunda mano en forma cruzada. Repetir esta operación, de ser necesario, hasta alcanzar el rendimiento recomendado de 1,5 a 2 kg/m².

Cuanto mayor sea el espesor del producto aplicado, mayor será la duración de la barrera impermeable.

SEGURIDAD



Usar guantes de protección



Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Utilizar sin diluir



Secado al tacto 4 horas



Secado total mín. 12 horas

* Resistencia a la abrasión: cumple Norma IRAM 1221, método de ensayo 8.9

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1,5 a 2 kg por m², en 2 manos, según las condiciones del sustrato.

USOS: Techos exteriores y terrazas de tránsito moderado; de hormigón, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedras, baldosas, cerámica no esmaltada, chapa, membranas asfálticas, etc.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 4 horas y entre manos mínimo 12 horas, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 4 kg y 20 kg.

TERMINACIÓN: Textura mate.

Nº DE MANOS: 2.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

LIMPIEZA: Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

SEGURIDAD: Producto No Inflamable.

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso. Su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar entre los 10°C y los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie, con riesgo de lluvia inminente, o antes de transcurridas 48 horas luego de la lluvia.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.