

cromática

esmalte sintético



DUPLA AÇÃO

Antiferrugem + Esmalte

Cores firmes
Ótimo nivelamento
Excelente poder de cobertura
Rápida secagem
Grande durabilidade

Esmaltes

Contém uma combinação especial de aditivos que favorecem a aderência aumentando a durabilidade do filme e conseguindo um perfeito acabamento, único.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido com base em resinas alquídicas de qualidade insuperável, para uso em superfícies de interiores ou de exposição à intempérie, indiferentemente. Seu alto poder de cobertura, excelente nivelamento e rápida secagem permitem uma película dura, lisa, brilhante, acetinada ou mate*, cromaticamente estável e de grande aderência. Em todos os casos, sua estudada fórmula gera cores firmes, homogêneas e duradouras, tanto em alvenaria, ferro e metais ferrosos quanto em madeiras e substratos semelhantes. Apresenta grande resistência à adversidade do clima, ao uso e às lavagens. Seu leque de cores –as quais podem ser combinadas ou alteradas por corantes– dá lugar a infinidade de combinações.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, etc.

Alvenaria: Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar os trabalhos. Aguardar 8 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)– e aplicar Cromática.

Ferro e metais ferrosos: Eliminar a ferrugem em todas suas formas, pulverulento, superficial, de lâmina ou de escamas. Segundo o caso e o nível de proteção desejada, aplicar 2 demãos de Chrom Metal Conversor de Ferrugem, Chrom Metal Antiferrugem ou Chrom Metal Fundo para Ferrugens. Aguardar 8 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25 °C)– e aplicar Cromática.

Madeira: Eliminar imperfeições e impurezas em todas suas formas, escovando (se necessário) e lixando posteriormente. Aplicar Pro Madeira Fundo Branco. Aguardar 8 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)– e aplicar Cromática.

Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo de espuma ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção




Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Não diluir (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 12 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Alvenaria, ferro e metais ferrosos e madeira.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1/4 litro, 1/2 litro, 1 litro, 4 litros e 20 litros.
COR BASE:	Preto, Alumínio e 31 cores base, que podem se combinar entre si ou alterar mediante a adição de Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta.
ACABAMENTO:	Brilhante / *Branco e Preto também Acetinado e Mate.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
SEGURANÇA:	Produto INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA . Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO ₂ ou pó químico.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.