

Cromática

esmalte sintético



TRIPLA AÇÃO

Conversor + Antiferrugem + Esmalte

Cores firmes
Ótimo nivelamento
Excelente poder de cobertura
Rápida secagem
Grande durabilidade

Esmaltes

Contém uma combinação especial de aditivos que favorecem a aderência aumentando a durabilidade do filme e conseguindo um perfeito acabamento, único.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido com base em resinas alquídicas de qualidade insuperável, para uso em superfícies de interiores ou de exposição à intempérie, indiferentemente. Seu alto poder de cobertura, excelente nivelamento e rápida secagem permitem uma película dura, lisa, brilhante, acetinada ou mate*, cromaticamente estável e de grande aderência. Em todos os casos, sua estudada fórmula gera cores firmes, homogêneas e duradouras, tanto em alvenaria, ferro e metais ferrosos quanto em madeiras e substratos semelhantes. Apresenta grande resistência à adversidade do clima, ao uso e às lavagens. Seu leque de cores –as quais podem ser combinadas ou alteradas por corantes– dá lugar a infinidade de combinações.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, etc.

Alvenaria: Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar os trabalhos. Aguardar 8 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)– e aplicar Cromática.

Ferro e metais ferrosos: Eliminar a ferrugem em todas suas formas, pulverulento, superficial, de lâmina ou de escamas. Segundo o caso e o nível de proteção desejada, aplicar 2 demãos de Chrom Metal Conversor de Ferrugem, Chrom Metal Antiferrugem ou Chrom Metal Fundo para Ferrugens. Aguardar 8 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25 °C)– e aplicar Cromática.

Madeira: Eliminar imperfeições e impurezas em todas suas formas, escovando (se necessário) e lixando posteriormente. Aplicar Pro Madeira Fundo Branco. Aguardar 8 horas –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)– e aplicar Cromática.

Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo de espuma ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção




Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Não diluir (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 12 horas

| | |
|----------------------------|---|
| RENDIMENTO TEÓRICO: | 12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato. |
| USO: | Alvenaria, ferro e metais ferrosos e madeira. |
| TEMPO DE SECAGEM: | Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). |
| APRESENTAÇÃO: | Embalagens de 1/4 litro, 1/2 litro, 1 litro, 4 litros e 20 litros. |
| COR BASE: | Preto, Alumínio e 31 cores base, que podem se combinar entre si ou alterar mediante a adição de Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta. |
| ACABAMENTO: | Brilhante / *Branco e Preto também Acetinado e Mate. |
| Nº DE DEMÃOS: | 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado. |
| DILUIÇÃO: | Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI para facilitar a aplicação. |
| LIMPEZA: | Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). |
| SEGURANÇA: | Produto INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA . Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO ₂ ou pó químico. |
| PRECAUÇÕES: | <ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo. |

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.