

**Vial**  
marca el camino

Revestimentos Película Impermeável

**TINTA PARA DEMARCAÇÃO  
VIÁRIA  
Base Alquídica**

Apto para incorporação de material refletivo  
Fácil aplicação  
Rápida secagem  
Alto trânsito

Tinta com resinas alquídicas a base de solvente de máxima resistência à abrasão.

**PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

Este produto está formulado a partir de resinas alquídicas de grande penetração e aderência para a ótima demarcação de pavimentos, sinalização e manutenção de pisos industriais. Devido a sua fácil aplicação e bom nivelamento resulta uma película de grande espessura que exhibe uma excelente resistência à abrasão produzida pelo alto trânsito e a ocorrência de condições climáticas adversas, quando aplicado em substratos expostos à intempérie. É altamente receptivo à adição de “material refletivo”. Sua rápida secagem possibilita o uso dos setores pintados em pouco tempo.

**MODO DE USO****Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa e seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em pisos novos (asfalto, concreto, de cimento, etc.) e a fim de eliminar a alcalinidade do substrato, devem ser aplicadas soluções decrescente de ácido clorídrico (muriático), a 50% e posteriormente a 25% deixando transcorrer, depois de cada aplicação pelo menos de 30 minutos para finalmente lavar com abundante água. Se a superfície não for nova, é aconselhado realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover a sujeira, formas biológicas e incrustações. Se necessário, deve ser utilizado detergente e esfregar com uma escova de cerdas duras. No caso de pisos previamente pintados, deve ser removida a película velha por meios mecânicos ou mediante o uso de Gel Decapante EMAPI antes da aplicação.

**Aplicação**

É possível aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar ou aplicadores especiais. Aplicar 2 demãos de produto em sua consistência normal. Se necessário e para facilitar a aplicação, incorporar diluente de base xileno em quantidades discretas. Para a segunda aplicação há de deixar transcorrer pelo menos 60 minutos –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)–. Liberar o trânsito depois de transcorridos 90 minutos de aplicada a última demão.

**SEGURANÇA**

Usar luvas  
de proteção



Usar proteção  
ocular



Usar roupa  
adequada



Não diluir  
(ver quadro)



Secagem ao tato  
20 minutos



Secagem total  
90 minutos

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

**USO:** Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de pisos (asfalto, concreto, de cimento) expostos tanto em ambientes de interior como à intempérie.

**TEMPO DE SECAGEM:** Ao tato, 20 minutos, entre demãos 60 minutos, total 90 minutos, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

**APRESENTAÇÃO:** Embalagens de 4 litros e 20 litros.

**COR BASE:** Branco e Amarelo.

**ACABAMENTO:** Mate.

**Nº DE DEMÃOS:** 2 ou 3, segundo o grau de exposição do substrato ou de proteção desejado.

**DILUIÇÃO:** Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente Base Xileno para facilitar a aplicação.

**LIMPEZA:** Lavar os utensílios com Diluente base Xileno.

**SEGURANÇA:** Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico.

**PRECAUÇÕES:**

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.