



# SUPER FLEX

## PINTURA ASFÁLTICA

### PRESENTACIONES

SUPERFLEX / 1 litro

SUPERFLEX / 4 litros

SUPERFLEX / 18 litros

SUPERFLEX / 200 litros

### CARACTERÍSTICAS

Producto de aplicación en frío.

Diseñado a partir de asfaltos oxidados y solventes orgánicos especiales que posibilitan un rápido secado.

Utilizado para imprimir, garantiza una mejor adherencia entre membranas asfálticas y la superficie a impermeabilizar, como –por ejemplo– carpetas cementicias, metales, fieltros, maderas u otras membranas, etc.

Utilizado para evitar el paso de la humedad, es recomendable aplicar en aquellas zonas donde la acumulación de agua genere filtraciones hacia el interior de locales o viviendas. Sus propiedades hidrófugas lo hacen especialmente recomendable para preservar la vida útil de estructuras de hierro, chapas metálicas, cañerías, silos, postes, cercos, muelles, etc.

### MODO DE USO

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Quitar todo tipo de material suelto y eliminar polvo, sustancias grasosas y basura que puedan dificultar la adherencia del producto al sustrato.

#### RENDIMIENTO

Este producto rinde entre 6 y 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano. Producto listo para usar en cualquiera de sus modalidades de aplicación. De ser necesario, en casos excepcionales, agregar la mínima cantidad de aguarrás para obtener mayor fluidez.

### SEGURIDAD

Producto **INFLAMABLE DE 2ª CATEGORÍA**. En caso de combustión, no apagar con agua; usar extinguidores de CO<sub>2</sub> o polvo químico.

### PRECAUCIONES

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco. No ingerir ni inhalar vapores. En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.
- 2) Revolver bien antes de usar.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### COMO IMPRIMACIÓN

Puede aplicarse mediante el uso de brocha, pincel, rodillo o soplete, procurando una distribución pareja en toda la superficie.

Transcurridos como mínimo 60 minutos, si la humedad del ambiente no es muy elevada, el producto habrá secado y estará en condiciones para el volcado de asfalto caliente o para la aplicación de membranas asfálticas.

#### COMO IMPERMEABILIZANTE

Puede aplicarse mediante el uso de brocha, pincel, rodillo o soplete, cuidando cubrir homogéneamente las superficies a tratar, esparciendo –en dos o tres manos– cantidades abundantes de producto y dejando nivelar.

Es ideal para aplicar sobre carpetas cementicias, mampostería, fibrocemento, fieltro, madera y sustratos similares.

#### COMO ANTICORROSIVO

Puede aplicarse mediante el uso de brocha, pincel, rodillo o soplete, de manera de cubrir con cantidades generosas de producto –en dos o tres manos– las superficies a proteger, utilizando pincel largo para alcanzar las partes de difícil acceso.

Recomendable para proteger estructuras de hierro ancladas a tierra, chapas y metales en contacto con la intemperie.

excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.

- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. En caso de irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, consultar al médico.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

### EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - Comercio Exterior: [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - Departamento Técnico: [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descrita.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.