



WELDER

Adesivo para Mantas de Aplicação em Frio

APRESENTAÇÃO

WELDER / 18 litros

QUALIDADES DO PRODUTO

Produto adesivo, formulado para a colocação de mantas asfálticas em frio, especialmente aconselhado para quando não se desejasse ou pudesse utilizar soplete a gás. Em situações de difícil aderência, aplicar produto não só no sustrato, mas também na cara inferior da manta; neste caso, o contacto entre as duas caras adesivadas conseguirá uma união íntima, segura, forte e de difícil remoção. Indicado para todo o tipo de superfície. No caso de plásticos, verificar que não se produza contracção ao contacto com o produto.

MODO DE USO

RENDIMENTO

Cobre de 3 a 4 m² por litro de produto sem diluir (*).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

(*) O tipo de superfície, como sua preparação, poderão incidir no rendimento deste produto.

A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao sustrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites, siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.

SEGURANÇA

Produto **INFLAMÁVEL DE 1ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, apagar com areia ou extintor; não extinguir com água.

PRECAUÇÕES

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Manter afastado de fontes de calor. Não ingerir nem inalar vapores. Em caso de ingestão accidental, não provocar o vômito e ir de imediato ao médico.
- 2) Revolver bem antes de usar.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o conteúdo da embalagem. Marcar o área de colado do primeiro rolo. Aplicar sobre o sustrato, empregando pincel ou plana. Deixar arejar 10 minutos aprox. Colocar a manta pressionando sobre ela, evitando que fique ar oculto, para conseguir uma adesão segura. Ao aplicar o segundo rolo, guardar especial cuidado na sobreposição entre mantas (não menos de 10 cm), a fim de garantir completa estanqueidade.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Lavar os utensílios com aguarrás ou solvente industrial.

- excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
 - 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Em caso de irritação produzida por respingos nos olhos e a pele, consultar ao médico.
 - 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
 - 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo de emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.